



str. Lunga nr. 270 , 500450 BRASOV , ROMANIA.
Tel. : 0268-440100 ; 440313 ; 0744-488882; 0723-307827. Fax: 0268-440221

LINIE COLATOR



Marca : SUPERFAX-Japonia

Formata din :

Colator EC4600

Colator EC4600L

Unitate faltuire +capsare (cu capse)-M5000HCS

Colator cu 20 bene Superfax EC 4600 + EC 4600 L + masă de evacuare de mare capacitate EC-465

Metoda de alimentare - prin fricțiune

Dimensiuni hârtie - de la format de carte poștală până la SRA3

Calitatea hârtiei - între 35-210 g/mp (în cazul utilizării mesei de evacuare de mare capacitate hârtie trebuie să fie între 50-210 g/mp), hârtie de copiator, hârtie offset, hârtie reciclată, hârtie NCR

Viteza - 27 sau 20 seturi pe minut (1620 sau 1200 seturi pe oră)

Capacitatea benei - 28 mm, circa 350 coli de 64 g/mp sau 280 coli de 80 g/mp

Capacitatea tăvii de evacuare standard - 65 mm, circa 800 coli de 64 g/mp sau 650 coli de 80 g/mp



str. Lunga nr. 270 , 500450 BRASOV , ROMANIA.
Tel. : 0268-440100 ; 440313 ; 0744-488882; 0723-307827. Fax: 0268-440221

Capacitatea mesei de evacuare de mare capacitate EC-465 - 330 mm, circa 3200 coli de 80 g/mp

Metoda de evacuare - în cruce sau drept

Erori detectate - atenționare necesitate realimentare cu hârtie, hârtie blocată, alimentare dublă, masa de evacuare plină, blocare hârtie la evacuare, ușa din spate deschisă.

Verificarea grosimii hârtiei - individual pe fiecare benă prin senzori optici

Reglarea presiunii la alimentare - 3 sau 4 poziții

Presiunea rolei separatoare - 3 poziții

Contor - din 4 cifre, presetare prin 10 cifre (0-9)

Modalitate de alimentare a hârtiei - alternativă, interpunere, inserția copertii în față sau în spate, repetare

Alimentare energie electrică - 220 V, 60 Hz, 190 W.

Dimensiuni - 76 cm / 55 cm / 105 cm (înălțime) pentru fiecare colator și 69,8 / 59,4 / 78,7 cm pentru masa de evacuare de mare capacitate

Masă - 77 kg + 77 kg + 51 kg

Alte funcții - ridicare automată a tăvii de alimentare, tavă de alimentare complet detașabilă

Accesorii standard - tăvi de alimentare, tavă de evacuare în cruce, husă de vinyl pentru aparat, ghidaj auxiliar la alimentare pentru hârtie de dimensiuni mici

Accesorii opționale - masă pentru colator, mașină de pliat și capsat

Țara de origine - Japonia



str. Lunga nr. 270 , 500450 BRASOV , ROMANIA.
Tel. : 0268-440100 ; 440313 ; 0744-488882; 0723-307827. Fax: 0268-440221

Mașină de pliat și capsat Booklet Maker SF-2000R



Metodă de preluare - fricțiune

Poate opera singur sau cuplat la colator

Format maxim SRA3 (328x457mm)

Viteza maximă 2200 broșuri pe oră

Capacitatea magaziei pentru capse - 5000 bucăți

Capacitatea maximă de capsare - 25 coli de 80 g/mp

Capacitatea maximă de fălțuire - 20 coli de 80 g/mp (coperta poate fi maxim de 155 g/mp)

Calitatea hârtiei - între 60-200 g/mp

Capete de capsare - 2, opțional al treilea

Poziții de capsare - 5 - centru, la 68 mm, 128 mm, 200 mm și 260 mm (capsare pe colț)

Dimensiuni - 105 / 62 / 74 cm (în lucru)

Masă - 86 kg

Alimentare cu energie electrică - 220 V, 50/60 Hz, 160 W, 1,01 A.

Ghidarea hârtiei - automată

Detectare automată a dimesniunii hârtiei Setul de hârtie incomplet este evacuat automat pe masa inferioară de evacuare fără a opri funcționarea echipamentului.