

LAMINATOR LA CALD DF-540 (50x70)



UTILIZARE:

Laminari la cald cu film pretrat.

Caracteristici:

- structura compacta
- usor de utilizat
- echipare cu dispozitive electronice SCHNEIDER si OMRON.
- comenzi automate
- destinat laminarilor pentru felicitari, coperti, documente ,cutii etc

Configuratie:

1. Alimentator cu vacuum .
2. Alimentatorul este dotat cu sistem de detectare prezenta coala. Masina se opreste cand nu exista coala de laminat.
3. Interfata de lucru este constituita dintr-un ecran tactil pe care se pot programa formatul hartiei, distanta de suprapunere coli , viteza de lucru, temperatura etc precum si toti parametrii de lucru la un moment dat.
4. Cilindrul cald este cromat si incalzit in baie de ulei.
5. Presiunea de lucru este reglata pneumatic .
6. Rola cu film este asezata pe un ax expandabil cu aer..
7. Tensiunea in film este realizata cu ajutorul unui sistem de franare.
8. Filmul se aduce la latimea dorita cu un dispozitiv de taiere cu cutit circular.

9. Pentru separarea colii filmul este perforat cu un perforator rotativ.

10. Masina este dotata cu un dispozitiv de detensionare film pentru a evita curbura colii dupa laminare

11. Separarea colilor se face pneumatic .

12. Dupa taiere colile sunt stivuite pe o masa vibranta.

Parametrii:

| | |
|--------------------|------------------|
| Model No. | DF-540 |
| Format maxim | 780*540mm |
| Format minim | 290*290mm |
| Viteza de laminare | 0-30m/min |
| Grosime hartie | 125-500gsm |
| Putere | 19kw |
| Dimensiuni | 2300*1300*1265mm |
| Greutate | 1000kgs |