

MASINA DE TAIAT CU UN CUTIT



Aceasta masina este un model deosebit, cu structura ferma, cu taieri cu buna acuratete si foarte sigure. Este dotata cu ambreiaj electromagnetic. Presa este actionata hidraulic si poate fi reglata functie de necesitati. Masa ghitotenei este dotata cu duze de aer pentru a usura deplasarea hartiei.

Sistemul de afisare include un microcomputer. Pozitia echerului este indicata pe display cu o precizie de 0.015 mm. Actionarea se face cu doua maini asigurand protectia operatorului. Masina este dotata cu sisteme de protectie cu fotocelule pentru intreruperea tajerilor in cazul accesului accidental al operatorului in zona de tajire.

Suprafata de tajire este placata cu crom pentru a usura precizia si calitatea tajerilor. Sistemul hidraulic are incorporat tehnologie germana cu supape combine, control dublu hidraulic sub control ISO.

Partile principale electronice sunt de productie SIEMENS, TELEMACANIQUE, OMRON. Sistemul de control computerizat utilizeaza un ecran LCD de 10.4" cu varianta in limba engleza.

Sistemul echer este condus de un mecanism Mitsubishi Servo sistem cu viteza de 20m/min. Precizia de pozitionare este de 0.01mm.

Poate stoca 1000 programe de tajire.

Programul poate diagnostica in orice clipa starea masinii .

Latime de tajire	780mm
Latime maxima de tajire	780mm
Inaltime maxima de tajire	120mm
Presiune maxima a presei	30000N
Putere instalata motor pompa hidraulica	3kW
Greutate	1800kg
Dimensiuni	1830x1950x1510mm